

## Eizo ColorEdge CS2400R



SKU: CS2400R

Rating: Not Rated Yet

**Cijena**

499,00 €

499,00 €

[Postavi pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvođa: [EIZO](#)

Description

### CS2400R ColorEdge

Najpovoljniji ulazni model u ColorEdge seriji – vrhunska kvaliteta slike, povezivost i 100 % pokrivenost sRGB/Rec.709 prostora.

**61,1 cm (24,1") | 1920 x 1200 | IPS panel**

#### Preciznost i točnost boja

Visok kontrast, svijetla i jasna slika

Monitor impresionira vrhunskom rezolucijom (1920 x 1200), odličnim kontrastom od 1000:1 i svjetlinom od 300 cd/m². Omogućuje uređivanje grafike i fotografija do razine piksela, uz jasne i precizne konture teksta. IPS panel osigurava široki kut gledanja od 178°, pri čemu boje i kontrast ostaju postojani bez obzira na kut.

Glatki prijelazi i gradijenti

Interna obrada boja koristi 16-bitnu LUT tablicu za iznimnu dubinu boja te prikazuje signal u 10-bitnom modu. To rezultira milijardama nijansi i preciznim prikazom bez traka ili neželjenih prijelaza. ?ak i najfinije nijanse u tamnim i zasi?enim podru?jima prikazuju se jasno i detaljno.

Spreman za upotrebu odmah po va?enju iz kutije

Svaki CS2400R je pojedina?no izmjereno i optimizirano u tvornici. Gama krivulje za crvenu, zelenu i plavu temeljito su podešene kako bi korisnik odmah mogao raditi s to?no kalibriranim monitorom. EIZO-vo tvorničko kalibriranje omogućuje brzo ponovno kalibriranje putem softvera ColorNavigator.

Ujedna?en prikaz slike

Svaki panel je u tvornici izmjereno preko cijele površine i prilago?en tako da eliminira nepravilnosti u svjetlini i boji. Tako se osigurava da slika izgleda jednako precizno na cijelom ekranu, što je ključno za profesionalnu obradu slike.

Pojedina?no tvornički izvještaj

Svaki CS2400R dolazi s individualnim izvještajem o kalibraciji – uključuje podatke o homogenosti, gama krivulji, pokrivenosti prostora boja i bijeloj to?ki.

Hardverska kalibracija bez gubitaka

Za dugoro?nu to?nost prikaza, ColorEdge monitori koriste hardversku kalibraciju – preciznije rješenje od softverske kalibracije. Time se direktno podešava LUT u monitoru, ?ime se osigurava konzistentna kvaliteta prikaza.

ColorNavigator i Quick Color Match

- ColorNavigator 7 – Besplatni softver za kalibraciju kojim se CS2400R može precizno podesiti u samo 90 sekundi.
- Quick Color Match – Olakšava ispis slika kod ku?e na Epson ili Canon pisa?ima, simuliraju?i ispis na ekranu bez potrebe za dubokim znanjem o upravljanju bojama.

Optimizirana reprodukcija boja

## EIZO mikroprocesor

Visokokvalitetni ?ip razvijen posebno za ColorEdge monitore osigurava stalnu preciznost i stabilnost prikaza tijekom cijelog životnog vijeka monitora.

## Povezivost

USB-C kao središnja to?ka radnog toka

Jedan USB-C kabel omogućuje prijenos slike, podataka i napajanje do 70 W. Monitor se može koristiti kao docking stanica, s direktnim priključivanjem tipkovnice, miša i drugih ure?aja.

Više ulaza – više mogućnosti

Uz USB-C, HDMI i DisplayPort, CS2400R je kompatibilan s raznim izvorima slike – PC-ima, laptopima i HDMI ure?ajima.

Ugra?eni KVM prekida?

Mogućnost upravljanja s dva računala (npr. poslovni i privatni) koriste?i jednu tipkovnicu i miš. Monitor automatski prepoznaje aktivni izvor i preusmjerava povezane ure?aje.

## Ergonomija i udobnost

Bez treperenja i odsjaja

CS2400R koristi tehnologiju bez treperenja u svim razinama svjetline, ?ime smanjuje zamaranje o?iju. Mat premaz dodatno sprječava refleksije i povećava udobnost rada.

Ergonomski stalak

Monitor se može podešavati po visini, zakretati, naginjati te rotirati u portretni položaj – idealno za portretna snimanja ili ure?ivanje.

## Tehnički podaci

Općenito

**Šifra artikla:** CS2400R

**Boja kućišta:** Crna

**Područja primjene:** Fotografija, video i grafika

**Dodatne primjene:** Obrada slika, retuširanje, dizajn, ilustracija

**Linija proizvoda:** ColorEdge

**Specifični sistemski zahtjevi:** Nema, kompatibilan s većinom računala i operativnih sustava, uključuju?i macOS i Windows

**EAN kod:** 4995047065104

Zaslon

**Veličina zaslona (u inčima):** 24,1  
**Veličina zaslona (u cm):** 61,1  
**Format slike:** 16:10  
**Vidljivo područje (Š × V):** 518,4 × 324 mm  
**Idealna i preporučena rezolucija:** 1920 × 1200  
**Veličina piksela:** 0,27 × 0,27 mm  
**Podržane rezolucije:** 1920×1200, 1920×1080, 1200p (60/50 Hz), 1080p/i (60/50/30/25/24 Hz), 720p (60/50 Hz), 576p/i (50 Hz), 480p/i (60 Hz)  
**Tehnologija panela:** IPS  
**Maksimalni kut gledanja (vodoravno/okomito):** 178° / 178°  
**Broj boja:** 1,07 milijardi (10-bit preko USB-C, HDMI, DP) / 16,7 milijuna (8-bit)  
**Paleta boja / LUT:** 278 trilijuna tonova / 16-bitna LUT  
**Maksimalna pokrivenost prostora boja (tipi?no):** 100 % sRGB  
**Maksimalna svjetlina (tipi?no):** 300 cd/m<sup>2</sup>  
**Preporučena svjetlina:** 120 cd/m<sup>2</sup>  
**Maksimalni kontrast (tipi?no):** 1000:1  
**Vrijeme odziva (sivo-sivo, tipi?no):** 14 ms  
**Maksimalna brzina osvježavanja:** 60 Hz  
**Pozadinsko osvjetljenje:** LED

#### Značajke i upravljanje

**USB-C docking:** Da  
**KVM prekida?:** Da  
**Hardverska kalibracija svjetline i luminancije:** Da  
**Preddefinirani na?ini rada (boje/siva):** sRGB, ru?na memorija, dodatne putem kalibracije  
**Digital Uniformity Equalizer (homogenost):** Da  
**Bez treperenja:** Da  
**I/P konverzija:** Da  
**HDCP dekode:** Da  
**Gamut Clipping:** Da  
**Automatsko prepoznavanje ulaza signala:** Da  
**Jezici izbornika:** Njema?ki, engleski, francuski, španjolski, talijanski, švedski  
**Mogu?nosti podešavanja:** Na?in boje, svjetlina, kontrast, temperatura boje, gama, ton boje, zasi?enost, 6 boja, skaliranje, YUV/RGB matrica, raspon ulaza, rotacija izbornika, preskok ulaza i boja, korisni?ke tipke, jezik, ulaz signala, prioritet DUE  
**Vodi? za tipke:** Da  
**Integrirano napajanje:** Da

#### Povezivanje

**Ulazi za signal:** USB-C (DP Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color, HDCP 2.3)  
**USB specifikacija:** USB 3.0 (5 Gbps)  
**USB ulazni priklju?ci:** 1 × USB-C (DP Alt Mode, do 70 W), 1 × USB-B  
**USB izlazni priklju?ci:** 2 × USB-A (USB 3.0), 2 × USB-A (USB 2.0)  
**Grafi?ki signal:** DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)

#### Elektri?ni podaci

**Frekvencija (USB-C / DP):** 26–76 kHz / 23–61 Hz  
**Frekvencija (HDMI):** 15–76 kHz / 23–61 Hz  
**Tipi?na potrošnja energije:** 15 W  
**Maksimalna potrošnja energije:** 134 W  
**Maksimalna potrošnja u stanju mirovanja:** 0,3 W  
**Potrošnja s isklju?enim prekida?em:** 0 W  
**Energetski razred:** F  
**Potrošnja energije / 1000 h:** 19 kWh  
**Napajanje:** AC 100–240 V, 50/60 Hz  
**Maksimalna isporuka snage preko USB-C:** 70 W  
**Upravljanje napajanjem:** Da

#### Dimenzije i masa

**Dimenzije (s postoljem):** 554 × 396–551 × 245 mm  
**Masa (s postoljem):** 8,1 kg  
**Rotacija postolja:** 344°  
**Nagib (naprijed/natrag):** 5° / 35°  
**Pivot (portret/landscape):** U smjeru kazaljke na satu  
**Raspon podešavanja visine:** 155 mm  
**VESA montaža:** 100 × 100 mm

#### Certifikati i standardi

## Oprema i programska rješenja: Eizo ColorEdge CS2400R

---

**Certifikati:** CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomics (ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC

Softver i dodatna oprema

**Priloženi softver (dostupan za preuzimanje):** ColorNavigator, ColorNavigator Network, Quick Color Match

**Sadržaj pakiranja:** HDMI kabel, USB-C–USB-C kabel, USB-A–USB-B kabel, strujni kabel, izvještaj o kalibraciji, brzi vodi?

**Dodatna oprema:** EX5 (vanjski senzor za kalibraciju), CP200 (USB-C u DP kabel), CC100 (USB-C kabel), PP100-K (DP kabel), CH2400 (zaslon/kapulja?a za ColorEdge monitore)

// //