

## Protac Ultra Gloss UV, 104 cm × 50 m



SKU: EX30101

Rating: Not Rated Yet

**Cijena**

678,93 €

678,93 €

[Postavi pitanje o ovom proizvodu](#)

### Description

#### Detaljan opis

Drytac Protac Ultra Gloss je zrcalno sjajni poliesterski laminacijski film koji naglašava boje i kontrast. Ima poliesterski nosivi sloj debljine 50 µm, presvu?en solventnim akrilnim ljepilom debljine 25 µm. Kako bi se postigao ujedna?en zrcalni efekt, nužno je da se Protac Ultra Gloss UV film aplicira na ?vrstu, tvrdu i potpuno glatku površinu. Slika pritom dobiva zna?ajnu dubinu i poja?an kontrast boja.

Rije? je o poliesterskom laminacijskom filmu s "hybrid cross-linked" ljepilom, što ga svrstava u vrhunsku klasu za hladnu laminaciju pomo?u rolnih laminatora. Ne uzrokuje pojavu silveringa.

#### Prednosti visokokvalitetnih laminacijskih filmova:

- izuzetno su lagani (za razliku od zaštitnog stakla)
- prašina i vlaga ne mogu u?i izme?u samoljepljivog laminacijskog filma i slike (za razliku od uokvirivanja pod staklo)
- pove?ana otpornost na abraziju i potpuna vodonepropusnost
- visok stupanj zaštite od UV zra?enja i ozona O? (zaštita od blje?enja slike)

Alat za laminaciju: rolni laminator. Predzagrijavanje filma nije potrebno.

## Preporuke

- prilikom laminacije postaviti visoki pritisak i malu brzinu posmaka
- laminirati potpuno stabilizirane (osušene) fotografije; preporučeno minimalno vrijeme nakon inkjet ispisa je 6 sati
- tijekom aplikacije film se obično blago rasteže (tipično oko 1 mm po metru duljine), stoga je završno rezanje laminirane fotografije preporučljivo obaviti tek nakon najmanje 6 sati, kako bi se film ponovno skupio

## Tehničke specifikacije

- **Vrsta medija:** poliester
- **Primjena:** rolni laminator (hladna, tlažno osjetljiva laminacija)
- **Format:** rola 104,0 cm
- **Duljina role:** 50 m
- **Površina medija:** sjajna
- **Tekstura medija:** glatka
- **Debljina medija:** 75 µm
- **Ljepljivost filma:** trajna, visoka (solventno ljepilo)
- **Upotreba:** unutarnja i vanjska, do 3 mjeseca
- **Proizvođa:** Drytac
- **Namjena:** profesionalna

// //